

[max. width of bevel **62** mm]



دستگاه پخ زن اتوماتیک دو طرفه

# UZ50

Unique  
Double Sided  
Beveler




**SAEEN ARIA**

For Professionals By Professionals

# DOUBLE SIDED BEVELING MACHINE



5  
METERS  
Set Machine Height



مشخصات: مناسب برای یخ زنی کربن استیل ، فولاد زنگ نزن و آلومینیوم.  
ضخامت ورق: از ۷ تا ۷۰ میلیمتر  
حداقل ابعاد ورق: ۲۰۰ x ۱۰۰ x ۷ با تجهیزات برای یخ زنی قطعات کوچک  
حداکثر بُعد ورق: بدون محدودیت  
موتور یخ زن: ۳ فاز با قدرت 4000 w / 400 v / 50hz  
سرعت براده برداری: 182.92 m/min  
هد فرزکاری (کارتریج): ۸۵ میلی متر یا ۵ اینسرت  
موتور پیشروی: ۲ موتور، قدرت ۱۲۰ وات، ۴۰۰ ولت، ۳ فاز، ۵۰ هرتز  
تنظیم الکترونیک سرعت تغذیه با اینورتر 0-1.2 m/min. این تنظیمات به شرایط براده برداری بستگی دارد.



# UZ 50

## دستگاه پخ زن اتوماتیک UZ-50 تنها پخ زن اتوماتیک دو طرفه در جهان

180°

3 Belivers  
in one

3D  
Adaptive  
System

- پخ زن UZ-50، ماشینی با بازه بالا و منحصر به فرد ساخت کشور جمهوری چک.
- با قابلیت پخ زنی دو طرفه برای انواع فولادها، استیل، HARDOX، DOMEX و آلومینیوم.
- با قابلیت پیشروی توماتیک و تنظیم سرعت پیشروی با اینورتور، 0-1.2 m/min
- دارای هد (کارت ریج) فرزکاری سرعت بالا با تیغه های (بسنرتی) بسیار مقاوم، حداکثر عرض پخ 62mm/15°، 50mm/45°
- با قابلیت تنظیم زاویه به صورت یبوسته از ۱۵ تا ۶۰ درجه، بدون نیاز به باز و بسته کردن هیچ قسمتی.
- دارای فک کارگیر ورق از ضخامت 7-70 mm
- فرارگیری مدار الکتریکی در یک جعبه ایزوله در برابر گرد و خاک و با ایمنی بالا.
- دارای کنترل کننده منیولاتور سه بعدی که قابلیت کنترل دستگاه در ۳ جهت را می دهد.
- کنترل کننده می تواند چرخش سریع و ساده UZ50 را به ۱۸۰ درجه برای ایجاد پخ های دو طرفه X و K را فراهم کند.
- با وجود این دستگاه، ایراتور، احتیاجی به جرثقیل برای چرخاندن و پشت و رو کردن ورق نخواهد داشت که خود باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان می شود.
- سیستم کمپینگ منحصر به فرد دستگاه UZ50 این اجازه را می دهد که به سادگی و طی چند ثانیه مونتاژ و دمونتاژ شود.
- پخ زن UZ50 بر روی کنترل کننده 3D (سه جانبه) شناور بوده و عدم تراژ بودن سطح زمین یا تغییر شکل ورق را اصلاح می کند.
- ارتفاع لازم برای ماشین می تواند توسط دسته لیفت کنترل کننده 3D تغییر یابد.
- حرکت ماشین بوسیله چرخ های بزرگ آن که در بدنه تعبیه شده است انجام می شود.
- قابلیت پخ زنی با کنترل کننده 3D با بدون آن،
- قابلیت استفاده از دستگاه به صورت ایستگاهی (مناسب جهت پخ زنی دستگاه های کوچک).
- بوسیله این تجهیزات می توان از دستگاه در فرآیند پخ زنی قطعه های کوچک استفاده کرد.
- زاویه ماشین UZ50 را نیز می توان از ۱۵ تا ۶۰ درجه تنظیم کرد.
- مطابقت با قوانین استاندارد CE اروپا.
- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت ساتین آریا نماینده انحصاری در ایران.

max angle  
15° UZ  
max level width (a)

max angle 15° UZ	max level width (a)
15°	1mm (recommended in 1 cut)
20°	12.7mm (recommended in 2 cuts)
25°	16.5mm (recommended in 2 cuts)
30°	16.5mm (recommended in 2 cuts)
35°	20.5mm (recommended in 2 cuts)
40°	22mm (recommended in 3 cuts)
45°	28mm (recommended in 3 cuts)
50°	3° mm (recommended in 5 cuts)
55°	34.2mm (recommended in 5 cuts)
60°	40mm (recommended in 5 cuts)

Exchange  
15000 (1.5m) fully visible

Exchange 15000 (1.5m) fully visible	max level width (p)
15°	32mm (recommended in 3 cuts)
20°	32mm (recommended in 4 cuts)
25°	35mm (recommended in 4 cuts)
30°	37mm (recommended in 5 cuts)
35°	41mm (recommended in 5 cuts)
40°	41mm (recommended in 5 cuts)
45°	51mm (recommended in 5 cuts)
50°	51mm (recommended in 5 cuts)
55°	51mm (recommended in 5 cuts)
60°	52mm (recommended in 5 cuts)

Bmax: 6mm (one cut)

Working ring



# UZ50

Unique  
Double Sided  
Beveler



ساخت کشور  
چک

نماینده انحصاری در ایران



## صائین آریا

آدرس دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، پلاک ۳۲۰، واحد ۸  
تلفن: ۴۴۰۳۵۵۰؛ شماره: ۴۴۰۵۱۱۸۱

آدرس فروشگاه: تهران، حسن آباد، خیابان امام خمینی، پاساژ نظام، طبقه همکف، شماره ۱۰۹  
تلفن فروشگاه: ۶۶۷۶۵۶۷۴؛ شماره: ۶۶۷۶۵۴۱۵

[www.saeenaria.com](http://www.saeenaria.com)  
[info@saeenaria.com](mailto:info@saeenaria.com)

